

# RENOWACJA DACHU TECHNOLOGIĄ DERBIGUM®

## GWARANTOWANA HYDROIZOLACJA DACHÓW NA BUDYNKACH MIESZKALNYCH

Wobec wielości bitumicznych pokryć dachowych na naszym rynku inwestor często jest zmuszony do dokonania trudnego wyboru. O szczelności dachu nie decyduje na dodatek sam materiał, ale i w ogromnym stopniu sposób jego zastosowania. Słaby materiał szybko straci swoje własności hydroizolacyjne, będzie powodował konieczność dokonywania miejscowych napraw i okresowych konserwacji. Natomiast zalety materiału dobrego mogą zostać zniweczone przez niedbałe wykonawstwo. Warto też przyrzeć się gwarancji. Najczęściej dłuższej udziela producent na materiał, a wykonawca stosunkowo krótkiej na pracę. W przypadku kłopotów zaczyna się odsuwanie sprawy przez jednego bądź drugiego.

Jeśli bazuje się na grupie sprawdzonych, szkolonych, autoryzowanych firm, błędy wykonawcze praktycznie nie wchodzą w grę. W ten sposób stosowana jest na dachach membrana bitumiczna DERBIGUM. Belgijski producent – IMPERBEL S.A. udostępnia ją wyłącznie współpracującym z nim firmom. Dzięki temu jest pewność, że materiał będzie zastosowany zgodnie z wytycznymi technicznymi, a marka DERBIGUM nie zostanie podważona. Przy pracach wykonawczych obecny jest przedstawiciel producenta dokonuje końcowego odbioru. Jest to ważne, **ponieważ to producent udziela gwarancji na szczelność dachu na okres 15 lat.** Jest to taka sama gwarancja jak w całej Europie. Klient jest chroniony, nawet gdyby z rynku zniknął wykonawca lub producent został wchłonięty przez inny koncern, ponieważ gwarancja objęta jest ubezpieczeniem przez renomowaną firmę. Warto zauważyć, że przez 12 lat działalności w Polsce nie było powodu, aby egzekwować gwarancję. W praktyce klient może być spokojny o swój dach **bez potrzeby konserwacji do ok. 30 lat**, ponieważ tyle lat liczą dachy wykonane technologią DERBIGUM w różnych strefach klimatycznych Europy. Są one nadal w dobrej kondycji. W Polsce w różnych regionach można obejrzeć referencje już 12-letnie, bo tak długo Imperbel tutaj działa. Kiedy spojrzymy na długotrwałość rozwiązania, to **cena 1 m<sup>2</sup> na rok okaże się prawdopodobnie najniższa na rynku.**

Technologia polega na przyklejeniu bitumicznej zbrojonej fabrycznie podwójnie (włóknem szklanym i poliestrem) membrany hydroizolacyjnej za pomocą kleju na zimno, który stanowi dodatkową warstwę uszczelniającą. Taki system jednowarstwowy możemy zastosować również na starej papie, bez potrzeby jej zrywania. Zakłady podłużne i poprzeczne zgrzewamy i dociskamy wałkiem dociskowym. Szybkie tempo robót przy klejeniu na powierzchni pozwala poświęcić więcej czasu obróbkom, detalom, miejscom szczególnym, gdyż to one często decydują o pełnej szczelności. Najczęściej stosuje się membranę bez posypki (ta zawsze z czasem zapycha rynny i odpływy oraz odsłania papę termozgrzewalną, narażając ją na działanie słońca), ponieważ struktura DERBIGUM jest odporna na promieniowanie UV, a kolorowy granulak łupkowy może tu ewentualnie pełnić funkcję dekoracyjną. Membrany DERBIGUM mają podwyższoną odporność ogniową, a w przypadku pożaru nie wydzielają substancji toksycznych. Dla pełniejszej ochrony p-poż. proponujemy dodatkową niepalną warstwę tzw. DERBITOP A1 w najwyższej klasie odporności ogniowej A1. Oferujemy również rozwiązania dachów odwróconych i tarasów z roślinnością.



Rozścielanie kleju Derbibond



Zgrzewanie i dociskanie zakładów

*mgr inż. Zdzisław Woźnicki*

IMPERBEL S.A. Oddział w Polsce  
90-613 Łódź, ul. Gdańska 91/93  
tel: (42) 637 60 36, 637 60 37, fax (42) 637 05 98

e-mail : [info@derbigum.pl](mailto:info@derbigum.pl)  
[www.derbigum.pl](http://www.derbigum.pl) [www.imperbel.be](http://www.imperbel.be)  
[www.derbigum.pl/warszawa](http://www.derbigum.pl/warszawa), [www.derbigum.lodz](http://www.derbigum.lodz) itp.